

aluna connect PIR P500 3K

ALUNA

neva
lux

- Lampe textile simple et intemporelle en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

500 x 118 mm



aluna connect PIR P500 3K

ALUNA

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Source	woocommerce
Statut du produit	Normal
Fabricant	Nevalux

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H	500 x 118 mm
Longueur de suspension	2000 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	43 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	convient pour câblage traversant

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360°
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)

Nevalux technologie de capteur

Avec capteur de lumière	Oui
-------------------------	-----

CONNECTIVITÉ

Avec commande réseau radio ☒ Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	5200 lm (Down 4470, Up 730)

Angle de faisceau	105°
Efficacité lumineuse du luminaire	121 lm/W
Valeur d'éblouissement	UGR < 22

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	70000 h
--------------------------	---------

RÉGLAGES

Gradation DALI	Oui
----------------	-----

Avec éclairage de secours **Non**

Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
---	-----

Avec commande d'éclairage programmée	Oui
---	-----

Régulation à flux lumineux constant	Oui
-------------------------------------	-----

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection IP20

Classe de protection	I
----------------------	---

Température ambiante -20...45 °C

Matériau du boîtier	Acier
---------------------	-------

Matériau du cache Verre acrylique opaleType de montage **Suspension au plafond**

Couleur	Blanc
---------	-------

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------


CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL

aluna connect PIR P500 3K

ALUNA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221366	Connect RTC	Horloge en temps réel
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221844	aluna Color RAL_NCS_Ø500	Autre
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221423

Typ

aluna connect PIR P500 3K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss