

RS PRO P3 SP warmweiss

P-SERIE

neva
lux

400 x 142 mm



RS PRO P3 SP warmweiss

P-SERIE

Technische Daten

IDENTIFIKATION		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Quelle	woocommerce	Gemessener Lichtstrom 360°	2081 lm	Schlagfestigkeit	IK03
Produktstatus	Normal	Farbtemperatur	3000 K	Schutzart	IP54
Hersteller	Nevalux	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzklasse	II
ABMESSUNGEN		Sockel	Ohne	Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Abmessungen Ø x H	400 x 142 mm	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
ELEKTRIK		Softlichtstart	Ja	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	LEBENSDAUER		Montageort	Wand\ndecke
Leistung	17,8 W	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Farbe	Weiß
SENSORIK		Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Herstellergarantie	5 Jahre
VERNETZUNG				ZERTIFIKATE & EPREL	
Vernetzung via	Kabel			Ausweise/Zertifikate	DEKRA
				EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO P3 SP warmweiss

P-SERIE

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 221814

Typ **RS PRO P3 SP warmweiss**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss