

zwena connect LS P350 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect-Version mit oder ohne Bewegungsmelder oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Hochwertige Verarbeitung
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR<18)
- In 4 verschiedenen Grössen erhältlich
- Hohe Leuchten-Effizienz

350 x 82 mm



zwena connect LS P350 4K

ZWENA CONNECT P


Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mit Lichtsensor		Ja	Mit Notlicht		Nein
Quelle	woocommerce	VERNETZUNG			Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein
Produktstatus	Normal	Mit Funk-Netzwerksteuerung		Ja	Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja
Nachfolger	222053	LICHTTECHNIK			Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja
Hersteller	Nevalux	Farbtemperatur		4000 K	GEHÄUSE & MATERIAL		
ABMESSUNGEN		Farbabweichung LED		SDCM3	Schutzart		IP20
Abmessungen Ø x H	350 x 82 mm	Farbwiedergabeindex		80-89	Schutzklasse		I
Pendellänge	1500 mm	Leuchtmittel		LED	Umgebungstemperatur		-20...45 °C
ELEKTRIK		Lichtstrom		1700 lm (Down 1200, Up 500)	Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel		Down 95°, Up 100°	Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas mikroprismatisch
Leistung	18 W	Leuchtenlichtausbeute		94 lm/W	Montageart		Decke Pendel
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Entblendungswert		UGR < 18	Farbe		weiss
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	LEBENSDAUER			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
LED Nennstrom	450 mA	Lebensdauer LED (25 °C)		50000 h	Herstellergarantie		5 Jahre
SENSORIK		EINSTELLUNGEN			ZERTIFIKATE & EPREL		
Mit Bewegungsmelder	Nein	Dimmung DALI		Ja	EPREL Energieeffizienzklasse		F
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh						

zwena connect LS P350 4K

ZWENA CONNECT P

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221753	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221510

Typ

zwena connect LS P350 4K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss