

fayola 100 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

neva
lux

110 x 38 mm



fayola 100 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		DALI 2		RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Nevalux technologie de capteur		Gradation DALI	Oui
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Nevalux	Température de couleur	2700 / 4000 / 5700 K	Indice de protection	IP44
DIMENSIONS		Écart chromatique LED	SDCM3	Classe de protection	II
Dimensions Ø × H	110 x 38 mm	Indice de rendu des couleurs	80-89	Température ambiante	-20...45 °C
Trou de perçage	100 mm	Ampoule	LED	Matériau du boîtier	Aluminium
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux	1050 lm	Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau	90°	Type de montage	Faux-plafonds
Puissance	13 W	Efficacité lumineuse du luminaire	81 lm/W	Couleur	Blanc
Appareillage remplaçable	Oui	DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Type de câblage	terminaison	Valeur d'éblouissement	UGR<28	Garantie fabricant	5 ans
Courant nominal LED	300 mA	CERTIFICATS ET EPREL		Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h		
Avec détecteur de mouvement	Non				

fayola 100 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221447	fayola 125 V2 3CCT DALI	
 221448	fayola 150 V2 3CCT DALI	
 221449	fayola 175 V2 3CCT DALI	
 221450	fayola 205 V2 3CCT DALI	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221446

Typ

fayola 100 V2 3CCT DALI

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss