

zwena connect LS P900 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect-Version mit oder ohne Bewegungsmelder oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Hochwertige Verarbeitung
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR<18)
- In 4 verschiedenen Grössen erhältlich
- Hohe Leuchten-Effizienz

900 x 82 mm



zwena connect LS P900 4K

ZWENA CONNECT P

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Nachfolger	222056
Hersteller	Nevalux

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H	900 x 82 mm
Pendellänge	1500 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	80 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung

LED Nennstrom	2100 mA
---------------	---------

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh

Mit Lichtsensor Ja

VERNETZUNG

Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja
----------------------------	----

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED

Lichtstrom	9000 lm (Down 5600, Up 3400)
------------	------------------------------

Ausstrahlungswinkel **Down 95°, Up 100°**

Leuchtenlichtausbeute	113 lm/W
-----------------------	----------

Entblendungswert	UGR < 18
------------------	----------

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C) **50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	Ja
--------------	----

Mit Notlicht Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
---	------

Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
--	----

Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
------------------------------	----

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
-----------	------

Schutzklasse	I
--------------	---

Umgebungstemperatur	-20...45 °C
---------------------	-------------

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
------------------------	-----------

Werkstoff der Abdeckung **Acrylglas mikrop Prismatisch**

Montageart	Decke Pendel
------------	--------------

Farbe	weiss
-------	-------

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------


ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL **E**
Energieeffizienzklasse

zwena connect LS P900 4K

ZWENA CONNECT P

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221513

Typzwena connect LS P900 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss