

# aluna DALI C910 TW

ALUNA

neva  
lux

- Lampe textile simple et intemporelle en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

910 x 118 mm



# aluna DALI C910 TW

ALUNA

## Caractéristiques techniques

|                                |                                  |                                   |  |                              |                                              |  |                       |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------------------|
| IDENTIFICATION                 |                                  | Avec capteur de lumière           |  | Non                          | Avec éclairage de secours                    |  | Non                   |
| Source                         | woocommerce                      | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE             |  |                              | Parts directe/indirecte réglables séparément |  | Non                   |
| Statut du produit              | Normal                           | Température de couleur            |  | 3000...5600 K                | BOÎTIER ET MATÉRIAU                          |  |                       |
| Fabricant                      | Nevalux                          | Écart chromatique LED             |  | SDCM3                        | Indice de protection                         |  | IP20                  |
| DIMENSIONS                     |                                  | Indice de rendu des couleurs      |  | 80-89                        | Classe de protection                         |  | I                     |
| Dimensions Ø × H               | 910 x 118 mm                     | Ampoule                           |  | LED                          | Température ambiante                         |  | -20...45 °C           |
| ÉLECTRICITÉ                    |                                  | Flux lumineux                     |  | 9800 lm (Down 8430, Up 1370) | Matériau du boîtier                          |  | Acier                 |
| Raccordement secteur           | 200...240 V / 50 – 60 Hz         | Angle de faisceau                 |  | 105°                         | Matériau du cache                            |  | Verre acrylique opale |
| Puissance                      | 78 W                             | Efficacité lumineuse du luminaire |  | 125 lm/W                     | Type de montage                              |  | Apparent au plafond   |
| Appareillage remplaçable       | Oui                              | Valeur d'éblouissement            |  | UGR < 21                     | Couleur                                      |  | Blanc                 |
| Type de câblage                | convient pour câblage traversant | DURÉE DE VIE                      |  |                              | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE          |  |                       |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION       |                                  | Durée de vie LED (25 °C)          |  | 70000 h                      | Garantie fabricant                           |  | 5 ans                 |
| Avec détecteur de mouvement    | Non                              | RÉGLAGES                          |  |                              | CERTIFICATS ET EPREL                         |  |                       |
| Nevalux technologie de capteur | DALI 2, Marche / Arrêt           | Gradation DALI                    |  | Oui                          | Classe d'efficacité énergétique EPREL        |  | D                     |

aluna DALI C910 TW

ALUNA

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                                     | DÉSIGNATION                  | CATÉGORIE            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <div>UGR &lt; 19</div> 221105 | ayana Diffusor 850 CDP       | Couvercle            |
| <div></div> 221108            | Emergency Package 1h (Astra) | Eclairage de secours |
| <div></div> 221846            | aluna Color RAL_NCS_Ø910     | Autre                |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221436

Typ

aluna DALI C910 TW

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss