

LED Insert B600-2T 3K ON-OFF 60°

neva
lux

INSERT B-2T

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

581 x 32 x 24 mm



LED Insert B600-2T 3K ON-OFF 60°

INSERT B-2T

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Variante	2 tubes, faisceau étroit 60°							
Source	woocommerce							
Statut du produit	Normal							
Fabricant	Nevalux							
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions L x l x H	581 x 32 x 24 mm	Température de couleur	3000 K			Indice de protection	IP20	
		Indice de rendu des couleurs	80-89			Classe de protection	I	
		Ampoule	LED			Température ambiante	-25...55 °C	
		Flux lumineux	4612 lm			Matériau du boîtier	Aluminium	
		Angle de faisceau	60°			Matériau du cache	PMMA	
		Efficacité lumineuse du luminaire	158 lm/W			Type de montage	Insert d'éclairage	
ÉLECTRICITÉ		DURÉE DE VIE				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Durée de vie LED (25 °C)		72000 h		Garantie fabricant		5 ans
Puissance	29.1 W							
Appareillage remplaçable	Oui							
Type de câblage	convient pour câblage traversant							
Courant nominal LED	300 mA							
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES				CERTIFICATS ET EPREL		
Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI	Non			Classe d'efficacité énergétique EPREL	C	
		Avec éclairage de secours	Non					

LED Insert B600-2T 3K ON-OFF 60°

INSERT B-2T

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit de montage
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221906

Typ

LED Insert B600-2T 3K ON-OFF 60°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss