

elani connect P2400 3K

ELANI

neva
lux

Codice prodotto **221116**

- Management della luce integrato per i progetti di illuminazione di prossima generazione
- Collegabile in rete via cavo o Bluetooth
- fino al 70% di risparmio energetico rispetto a una soluzione convenzionale grazie al controllo costante della luce e al rilevamento della presenza
- Uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- La luce diretta e indiretta può essere controllata separatamente
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,5, 2,4 e 3,14 metri
- Alloggiamento Alluminio anodizzato
- Swiss Made

neva
lux

50 x 80 x 80 mm



elani connect P2400 3K

Codice prodotto 221116

ELANI

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Impostazioni tramite		Software	
Versione	Rilevatore di presenza	Collegamento in rete	Si	ETS\nTelecomando\nBus\nSmart Remote			
DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete	master/master\nMaster/Slave	Con telecomando		Si	
Dimensioni L x P x A	50 x 80 x 80 mm	Collegamento in rete tramite	bus KNX	Regolazione crepuscolare Teach		Si	
ELETTRICO		Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari\nFunzione luce di base\nLivello di luminosità\nUscita HVAC\nRegolazione per mantenere luce costante\nUscita luce 4x\nPressione dell'aria\nUscita umidità dell'aria\nUscita presenza\nFunzione giorno / funzione notte\nPunto di rugiada\nUscita temperatura\nPorta logica	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Allacciamento alla rete	21 – 30 V	Con accoppiatore bus	Si	Grado di protezione		IP20	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Temperatura ambiente		da 0 fino a 40 °C	
Altezza di montaggio max.	1,20 m	Avvio luce dolce	Si	Luogo di montaggio		Parete	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione luce costante	Si	Luogo di applicazione		Interni	
Con sensore di movimento	Si	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio		Incassato	
Angolo di rilevamento	180 °	Interruttore crepuscolare	Si	Materiale		Plastica	
Angolo di apertura	90 °	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	Applicazione ambiente		Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio ufficio singolo vano scala	
Protezione anti-intrusione	Si	Impostazione del tempo	60 s – 255 Min.	Colore		bianco	
Mascheramento per segmenti	No	Funzione luce di base	Si	Colore RAL		9010	
Scalabilità elettronica	Si	Funzioni	Logica del rilevatore di presenza	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Scalabilità meccanica	No			Garanzia del produttore		5 anni	
Portata radiale	r = 4 m (25 m²)			Supporto angolare incluso		No	
Portata tangenziale	r = 12 m (226 m²)			CERTIFICATI ED EPREL			
Zone di commutazione	96 zone di commutazione			Certificati		Compatibilità elettromagnetica\nVDE	
Altezza di montaggio	1 – 1,2 m			Classe di efficienza energetica EPREL		D	
Portata presenza	r = 4 m (25 m²)						
Altezza di montaggio ottimale	1,2 m						

elani connect P2400 3K

ELANI

Codice prodotto 221116

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1 – 1,2 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX
----------------------	------------------	---------------

elani connect P2400 3K

Codice prodotto 221116

ELANI

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221343	elani Connector 90°	giunto/raccordo forma a L
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221107	elani Link	giunto/raccordo diritto
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	Altri
 221109	Connect PD	Rilevatore di movimento
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
		

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.221116

Typelani connect P2400 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss