

RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

P-SERIE FLAT

neva
lux

272 x 64 mm



RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

P-SERIE FLAT

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	272 x 64 mm
------------------	-------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	8,2 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	No
--------------------------	----

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete tramite	Cavo
------------------------------	------

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	922 lm
Temperatura di colore	3000 K
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì

DURATA

Durata LED max. °C	60000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10

IMPOSTAZIONI

Luce principale regolabile	No
----------------------------	----

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Colore	bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DEKRA
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

P-SERIE FLAT

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 221820

Typ **RS PRO P1 FLAT SP warmweiss**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss