

# elani C2400 TW

ELANI

neva  
lux

2400 x 60 x 80 mm



elani C2400 TW

ELANI

## Technische Daten

## IDENTIFIKATION

|               |            |
|---------------|------------|
| Quelle        | woocomerce |
| Produktstatus | Normal     |
| Hersteller    | Nevalux    |

## ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H **2400 x 60 x 80 mm**

## ELEKTRIK

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Netzanschluss                | 200...240 V / 50 – 60 Hz           |
| Leistung                     | 60 W                               |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                 |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung |

## SENSORIK

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Mit Bewegungsmelder       | Nein   |
| Nevalux Sensortechnologie | DALI 2 |

Mit Lichtsensor Nein

LICHTTECHNIK

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Farbtemperatur        | 3000...5600 K |
| Farbabweichung LED    | SDCM3         |
| Farbwiedergabeindex   | 80-89         |
| Leuchtmittel          | LED           |
| Lichtstrom            | 6720 lm       |
| Ausstrahlungswinkel   | 105°          |
| Leuchtenlichtausbeute | 112 lm/W      |
| Entblendungswert      | UGR < 24      |

## LEBENSDAUER

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Lebensdauer LED (25 °C) | 50000 h |
|-------------------------|---------|

## EINSTELLUNGEN

|              |      |
|--------------|------|
| Dimmung DALI | Ja   |
| Mit Notlicht | Nein |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja |
|-------------------------------------|----|

## GEHÄUSE & MATERIAL

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Schutzart               | IP20                 |
| Schutzklasse            | I                    |
| Umgebungstemperatur     | -20...45 °C          |
| Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium            |
| Werkstoff der Abdeckung | Acrylglas opal       |
| Montageart              | Decke / Wand Aufputz |
| Farbe                   | Aluminium            |

## LIEFERUMFANG & GARANTIE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
|--------------------|---------|


## ZERTIFIKATE &amp; EPREL

EPREL **E**  
Energieeffizienzklasse

elani C2400 TW

ELANI

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                             | BEZEICHNUNG                  | KATEGORIE                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|  221101   | elani Diffusor 2500 CDP      |                           |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra) | Notlicht                  |
|  221343   | elani Connector 90°          | Kupplung/Verbinder L-Form |
|  221396  | elani Color RAL_NCS_2400     | sonstige                  |
|  221107 | elani Link                   | Kupplung/Verbinder gerade |
|  221996 | elani WM-Set 2B              | Montageset                |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221137

Typelani C2400 TW

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss