

LED Insert B1500-2T TW DALI DIF

INSERT B-2T DIFFUS

neva
lux

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1141 x 35 x 40.5 mm



LED Insert B1500-2T TW DALI DIF

INSERT B-2T DIFFUS

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
Variante	2 tubes, optique diffuse				
Source	woocommerce				
Statut du produit	Normal				
Fabricant	Nevalux				
DIMENSIONS					
Dimensions L x l x H	1141 x 35 x 40.5 mm				
ÉLECTRICITÉ					
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz				
Puissance	65.0 W				
Appareillage remplaçable	Oui				
Type de câblage	convient pour câblage traversant				
Courant nominal LED	900 mA				
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION					
Avec détecteur de mouvement	Non				
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
Température de couleur	2700...6500 K				
Indice de rendu des couleurs	80-89				
Ampoule	LED				
Flux lumineux	8162 lm				
Angle de faisceau	120°				
Efficacité lumineuse du luminaire	126 lm/W				
DURÉE DE VIE					
Durée de vie LED (25 °C)	72000 h				
RÉGLAGES					
Gradation DALI	Oui				
Avec éclairage de secours	Non				
BOÎTIER ET MATÉRIAU					
Indice de protection	IP20				
Classe de protection	I				
Température ambiante	-25...55 °C				
Matériau du boîtier	Aluminium				
Matériau du cache	PMMA				
Type de montage	Insert d'éclairage				
Couleur	Aluminium				
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE					
Garantie fabricant	5 ans				
CERTIFICATS ET EPREL					
Classe d'efficacité énergétique EPREL	D				

LED Insert B1500-2T TW DALI DIF

INSERT B-2T DIFFUS

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221647

Typ

LED Insert B1500-2T TW DALI DIF

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss