

aluna connect PIR P910 3K

ALUNA

neva
lux

- Zeitlos schlichte Stoff-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Verfügbar als Decken- und Pendel-Ausführungen
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs

910 x 118 mm



aluna connect PIR P910 3K

ALUNA

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	910 x 118 mm
Pendellänge	2000 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	78 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
SENSORIK	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360°
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)

Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh
Mit Lichtsensor	Ja
VERNETZUNG	
Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja
LICHTTECHNIK	
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	9800 lm (Down 8430, Up 1370)
Ausstrahlungswinkel	105°
Leuchtenlichtausbeute	126 lm/W
Entblendungswert	UGR < 21
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h
EINSTELLUNGEN	
Dimmung DALI	Ja

Mit Notlicht	Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Montageart	Decke Pendel
Farbe	weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL Energieeffizienzklasse	D

aluna connect PIR P910 3K

ALUNA

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221366	Connect RTC	Echtzeituhr
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221846	aluna Color RAL_NCS_Ø910	sonstige
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221427

Typ

aluna connect PIR P910 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss