

LED Insert B1500 4K DALI 40°

INSERT B



- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1421 x 32 x 24 mm



LED Insert B1500 4K DALI 40°

INSERT B

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	Fascio stretto 40°
Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	1421 x 32 x 24 mm
----------------------	-------------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	36.6 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante
Corrente nominale LED	300 mA

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	No
--------------------------	----

Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2
--------------------------------	--------

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	6154 lm
Angolo del fascio	38°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	168 lm/W

DURATA

Durata LED (25 °C)	72000 h
--------------------	---------

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	Sì
Con luce di emergenza	No

Adatto per configurazione a linea continua	Sì
--	----

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	PMMA
Tipo di montaggio	Inserto per illuminazione
Colore	Alluminio

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	C
---------------------------------------	---

LED Insert B1500 4K DALI 40°

INSERT B

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit di montaggio
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit di montaggio
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE Art.-Nr.221204 TypLED Insert B1500 4K DALI 40°	nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
---	--