

imani connect B1200 4K

IMANI CONNECT

neva
lux

- L'inserto universale imani di nevalux è progettato per la ristrutturazione professionale di file continue esistenti con tubi fluorescenti T5 o T8. L'apparecchio utilizza l'installazione esistente del canale, compreso il cablaggio passante. I vecchi moduli luminosi possono essere sostituiti con moduli nuovi in modo semplice, rapido e senza attrezzi. L'inserto si adatta alla maggior parte delle file continue disponibili sul mercato. Le varianti intelligenti dell'inserto imani Connect sono dotate di sensori di presenza e luminosità integrati in combinazione con il collegamento in rete Bluetooth. Il risultato è un potente sistema di controllo della luce e una flessibilità illimitata nella formazione dei gruppi di illuminazione. I risparmi ottenuti con la tecnologia LED sono considerevoli e consentono di richiedere sovvenzioni.

1225 x 65 x 30 mm



imani connect B1200 4K

IMANI CONNECT

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				IMPOSTAZIONI	
Origine	woocommerce	Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	Dimmerazione DALI	Si
Stato del prodotto	Normale	Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)	Con luce di emergenza	No
Produttore	Nevalux	Altezza di montaggio	< 10 m	Adatto per configurazione a linea continua	Si
DIMENSIONI		Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	Con controllo luce a programma	Si
Dimensioni L x P x A	1225 x 65 x 30 mm	Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
UI1 peso netto	1.4	Con sensore di luce	Si	Grado di protezione	IP40
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ		Classe di protezione	I
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Con controllo di rete radio	Si	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Potenza	41 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Alimentatore sostituibile	Si	Temperatura di colore	4000 K	Materiale della copertura	Diffusore opale
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Tipo di montaggio	Utilizzo in fila continua
Corrente nominale LED	340 mA	Indice di resa cromatica	80-89	Colore	Bianco
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 21x, C13: 28x, C16: 36x, C20: 45x, B10: 13x , B13: 17x, B16: 22x, B20: 27x	Lampadina	LED	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Flusso luminoso	4880 lm	Garanzia del produttore	5 anni
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Angolo del fascio	105°	CERTIFICATI ED EPREL	
Con sensore di movimento	Si	Efficienza luminosa dell'apparecchio	119 lm/W	Classe di efficienza energetica EPREL	E
Angolo di rilevamento	360°	Valore di abbagliamento	UGR < 24		
		DURATA			
		Durata LED (25 °C)	50000 h		

imani connect B1200 4K

IMANI CONNECT

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 10 m BEREICH

imani connect B1200 4K

IMANI CONNECT

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221476	imani APG1200	Scatola
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221475

Typ

imani connect B1200 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss