

anele connect C595

ANELE CONNECT

neva
lux

595 x 595 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)



anele connect C595

ANELE CONNECT

Technische Daten

IDENTIFIKATION				EINSTELLUNGEN	
Quelle	woocommerce	Montagehöhe	< 10 m	Dimmung DALI	Ja
Produktstatus	Normal	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)	Mit Notlicht	Nein
Hersteller	Nevalux	Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
ABMESSUNGEN		Mit Lichtsensor	Ja	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Abmessungen L × B × H	595 x 595 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)	VERNETZUNG		GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Schutzart	IP20
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	LICHTTECHNIK		Schutzklasse	I
Leistung	33 W	Farbtemperatur	4000 K	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Farbabweichung LED	SDCM3	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
SENSORIK		Leuchtmittel	LED	Montageart	Decke Einbau
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Lichtstrom	3960 lm	Farbe	weiss
Mit Bewegungsmelder	Ja	Ausstrahlungswinkel	90°	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Erfassungswinkel	360°	Leuchtenlichtausbeute	120 lm/W	Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	Entblendungswert	UGR < 19	ZERTIFIKATE & EPREL	
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)	LEBENSDAUER		EPREL	E
		Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	Energieeffizienzklasse	

anele connect C595

ANELE CONNECT

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

< 10 m BEREICH

anele connect C595

ANELE CONNECT

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221638	anele APG 595	Einbaugehäuse
 221639	anele APG 620	Einbaugehäuse
 221640	anele DEF	Befestigungssatz
 221641	anele P-Set	Seilabhängung
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
		

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221567

Typanele connect C595

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss