

nefera C120 4K

NEFERA C / P / W

neva
lux

1200 x 260 x 30 mm



nefera C120 4K

NEFERA C / P / W

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		DALI 2		RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Nevalux technologie de capteur		Gradation DALI	Oui
Statut du produit	Normal	Avec capteur de lumière		Avec éclairage de secours	Non
Fabricant	Nevalux	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Température de couleur	4000 K	Indice de protection	IP20
Dimensions L × l × H	1200 x 260 x 30 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Classe de protection	I
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	80-89	Température ambiante	-20...45 °C
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED	Matériau du boîtier	Aluminium
Puissance	60 W	Flux lumineux	5400 lm (Down 4200, Up 1200)	Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau	Down 90°, Up 110°	Type de montage	Apparent au plafond
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Efficacité lumineuse du luminaire	90 lm/W	Couleur	Blanc
Courant nominal LED	1500 mA	Valeur d'éblouissement	UGR < 19	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Garantie fabricant	5 ans
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	CERTIFICATS ET EPREL	
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	F

nefera C120 4K

NEFERA C / P / W

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 220173

Typ nefera C120 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss