

nyota connect C400 4K 120



- Le projecteur intelligent nyota de nevalux fait de la rénovation de grands halls industriels, logistiques et de foires un simple jeu d'enfant. Les anciens projecteurs peuvent être facilement remplacés par de nouveaux luminaires. On obtient ainsi le système de gestion de l'éclairage le plus moderne de notre époque. Lors de la mise en service, des groupes sont formés, des temporisations sont définies et la luminosité est déterminée pour la régulation constante de la lumière. Des économies d'énergie de plus de 80% par rapport aux anciennes technologies sont à l'ordre du jour. La protection contre les jets d'eau IP65 combinée au degré de résistance aux chocs IK09 rend ce luminaire presque indestructible.

400 x 166 mm



nyota connect C400 4K 120

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Hauteur de montage	< 10 m	Gradation DALI	Oui
Statut du produit	Normal	Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	Avec éclairage de secours	Non
Successeur	221516	Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh	Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Fabricant	Nevalux	Avec capteur de lumière	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Résistance aux chocs	IK09
Dimensions Ø x H	400 x 166 mm	Avec commande réseau radio	Oui	Indice de protection	IP65
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Classe de protection	I
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	4000 K	Température ambiante	-20...50 °C
Puissance	200 W	Écart chromatique LED	SDCM3	Matériau du boîtier	Acier
Appareillage remplaçable	Oui	Indice de rendu des couleurs	80-89	Matériau du cache	Diffuseur opale
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x	Ampoule	LED	Type de montage	Apparent au plafond /mur/suspension
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Flux lumineux	32000 lm	Couleur	Noir
Technologie de capteur	infrarouge passif	Angle de faisceau	120°	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	160 lm/W	Garantie fabricant	5 ans
Angle de détection	360°	Valeur d'éblouissement	UGR < 30	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	DURÉE DE VIE		Classe d'efficacité énergétique EPREL	C
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h		

nyota connect C400 4K 120

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

< 10 m BEREICH

nyota connect C400 4K 120

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221515

Typ

nyota connect C400 4K 120

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss