

LED Insert B1500-2T TW DALI 60°

INSERT B-2T

neva
lux

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert B1500-2T TW DALI 60°

INSERT B-2T

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		DALI 2		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Variante	2 tubes, faisceau étroit 60°	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Température de couleur		BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Source	woocommerce	Température de couleur		2700...6500 K		Indice de protection		IP20
Statut du produit	Normal	Indice de rendu des couleurs		80-89		Classe de protection		I
Fabricant	Nevalux	Ampoule		LED		Température ambiante		-25...55 °C
DIMENSIONS		Flux lumineux		10418 lm		Matériau du boîtier		Aluminium
Dimensions L x l x H	1141 x 32 x 24 mm	Angle de faisceau		60°		Matériau du cache		PMMA
ÉLECTRICITÉ		Efficacité lumineuse du luminaire		160 lm/W		Type de montage		Insert d'éclairage
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	DURÉE DE VIE		Durée de vie LED (25 °C)		Couleur		Aluminium
Puissance	65.0 W	RÉGLAGES		Gradation DALI		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Appareillage remplaçable	Oui	Avec éclairage de secours		Non		Garantie fabricant		5 ans
Type de câblage	convient pour câblage traversant	CERTIFICATS ET EPREL		Classe d'efficacité énergétique EPREL				C
Courant nominal LED	900 mA							
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION								
Avec détecteur de mouvement	Non							

LED Insert B1500-2T TW DALI 60°

INSERT B-2T

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221646

Typ

LED Insert B1500-2T TW DALI 60°

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss