

zwena DALI C450 4K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

450 x 82 mm



zwena DALI C450 4K

ZWENA CONNECT C

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec capteur de lumière		Non	Avec éclairage de secours		Non	
Source	woocommerce	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Parts directe/indirecte réglables séparément				Non
Statut du produit	Normal	Température de couleur		4000 K				
Fabricant	Nevalux	Écart chromatique LED		SDCM3				
DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs		80-89				
Dimensions Ø × H	450 x 82 mm	Ampoule		LED				
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux		3100 lm (Down 2100, Up 1000)				
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau		Down 95°, Up 100°				
Puissance	30 W	Efficacité lumineuse du luminaire		103 lm/W				
Appareillage remplaçable	Oui	Valeur d'éblouissement		UGR < 18				
Type de câblage	convient pour câblage traversant	DURÉE DE VIE						
Courant nominal LED	800 mA	Durée de vie LED (25 °C)		50000 h				
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES						
Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI		Oui				
Nevalux technologie de capteur	DALI 2							

BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante	-20...45 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Type de montage	Apparent au plafond /mur
Couleur	Blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

zwena DALI C450 4K

ZWENA CONNECT C

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220570	zwena DALI C350 4K	
 220574	zwena DALI C600 4K	
 220576	zwena DALI C900 4K	
 220692	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220572

Typ

zwena DALI C450 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss