

elani C3200 3K

ELANI

neva
lux

3140 x 60 x 80 mm



elani C3200 3K

ELANI

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Quelle	woocomerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H **3140 x 60 x 80 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	78.5 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein
Nevalux Sensortechnologie	DALI 2

Mit Lichtsensor Nein

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	8792 lm
Ausstrahlungswinkel	105°
Leuchtenlichtausbeute	112 lm/W
Entblendungswert	UGR < 24

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h
-------------------------	---------

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	Ja
Mit Notlicht	Nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
-------------------------------------	----

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Montageart	Decke / Wand Aufputz
Farbe	Aluminium

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL **E**
Energieeffizienzklasse

elani C3200 3K

ELANI

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221102	elani Diffusor 3200 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221397	elani Color RAL_NCS_3200	sonstige
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221997	elani WM-Set 3B	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221142

Typ

elani C3200 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss