

elani connect P3200 3K

ELANI

neva
lux

- Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti

50 x 80 x 80 mm



elani connect P3200 3K

ELANI

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale		1,2 m	
Versione	Rilevatore di presenza				
Origine	woocommerce	Nevalux tecnologia del sensore		Smartlink, BT SIG Mesh	
Stato del prodotto	Normale				
Produttore	Nevalux				
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ			
Dimensioni L x P x A	50 x 80 x 80 mm	Collegamento in rete		Sì	
		Tipo di collegamento in rete		master/master\nMaster/Slave	
		Collegamento in rete tramite		bus KNX	
		Funzioni KNX		Interruttori crepuscolari\nFunzione luce di base\nLivello di luminosità\nUscita HVAC\nRegolazione per mantenere luce costante\nUscita luce 4x\nPressione dell'aria\nUscita umidità dell'aria\nUscita presenza\nFunzione giorno / funzione notte\nPunto di rugiada\nUscita temperatura\nPorta logica	
		Con accoppiatore bus		Sì	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Altezza di montaggio max.	1,20 m	Avvio luce dolce			
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione luce costante			
Con sensore di movimento	Sì				
Angolo di rilevamento	180 °				
Angolo di apertura	90 °				
Protezione anti-intrusione	Sì				
Mascheramento per segmenti	No				
Scalabilità elettronica	Sì				
Scalabilità meccanica	No				
Portata radiale	r = 4 m (25 m²)				
Portata tangenziale	r = 12 m (226 m²)				
Zone di commutazione	96 zone di commutazione				
Altezza di montaggio	1 – 1,2 m				
Portata presenza	r = 4 m (25 m²)				

Funzione luce di base		Logica del rilevatore di presenza	
Impostazioni tramite		Softw ETS\nTelecomando\nBus\nSmart Remote	
Con telecomando		Sì	
Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Grado di protezione		IP20	
Temperatura ambiente		da 0 fino a 40 °C	
Luogo di montaggio		Parete	
Luogo di applicazione		Interni	
Tipo di montaggio		Incassato	
Materiale		Plastica	
Applicazione ambiente		ufficio singolo\ncorridoio / pianerottolo\nlocale multiuso / di servizio\ncucinette\nvano scala\nWC / docce\nInterni	
Colore		bianco	
Colore RAL		9010	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Garanzia del produttore		5 anni	
Supporto angolare incluso		No	
CERTIFICATI ED EPREL			
Certificati		Compatibilità elettromagnetica\nVDE	

elani connect P3200 3K

ELANI

Illustrazioni


ALTEZZA DI MONTAGGIO

1 – 1,2 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

elani connect P3200 3K

ELANI

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221110	Connect PDC	Rilevatore di movimento
 221102	elani Diffusor 3200 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221343	elani Connector 90°	giunto/raccordo forma a L
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221107	elani Link	giunto/raccordo diritto
 221397	elani Color RAL_NCS_3200	altri
 221109	Connect PD	Rilevatore di movimento
 221997	elani WM-Set 3B	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221111

Typ

elani connect P3200 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss