

zwena connect HF P450 3K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

450 x 82 mm



zwena connect HF P450 3K

ZWENA CONNECT P

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe		< 4 m		Mit Notlicht		Nein	
Quelle	woocommerce	Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein			
Produktstatus	Normal	Mit Lichtsensor	Ja	Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja			
Hersteller	Nevalux	VERNETZUNG		Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja			
ABMESSUNGEN		Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL					
Abmessungen Ø x H	450 x 82 mm	LICHTTECHNIK		Schutzart		IP20			
Pendellänge	1500 mm	Farbtemperatur	3000 K	Schutzklasse		I			
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Umgebungstemperatur		-20...45 °C			
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff des Gehäuses		Aluminium			
Leistung	30 W	Leuchtmittel	LED	Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas mikroprismatisch			
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	3100 lm (Down 2100, Up 1000)	Montageart		Decke Pendel			
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ausstrahlungswinkel	Down 95°, Up 100°	Farbe		weiss			
LED Nennstrom	800 mA	Leuchtenlichtausbeute	103 lm/W	LIEFERUMFANG & GARANTIE					
SENSORIK		Entblendungswert	UGR < 18	Herstellergarantie		5 Jahre			
Sensortechnologie	Hochfrequenz	LEBENSDAUER		ZERTIFIKATE & EPREL					
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	EPREL Energieeffizienzklasse		E			
Erfassungswinkel	360°	EINSTELLUNGEN							
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Dimmung DALI	Ja						
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)								

zwena connect HF P450 3K

ZWENA CONNECT P

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

< 4 m

BEREICH

zwena connect HF P450 3K

ZWENA CONNECT P

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221753	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.222058

Typzwena connect HF P450 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss