

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

neva
lux

RS PRO 5100 UND 5150

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

RS PRO 5100 UND 5150

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		BT SIG Mesh		Fonctions	
Type d'accessoire		autre				Communication cryptéeFonction présenceLumière d'orientationFonction de groupe voisinDétecteur de lumièreLibre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminairesTemps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinctionDétecteur de mouvementConnexion aux systèmes de batterie centrale	
Source		woocommerce					
Statut du produit		Normal					
Fabricant		Nevalux					
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ					
Dimensions L × l × H		1500 x 87 x 58 mm					
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Flux lumineux mesuré 360°		5940 lm	
Puissance		42 W		Température de couleur		4000 K	
Consommation propre		0,45 W		Indice de rendu des couleurs		90-100	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule		LED non interchangeable			
Hauteur de montage max.		4,00 m		Durée de vie LED max. °C		60000 h	
Technologie de capteur		Hyper fréquence		Diminution du flux lumineux selon LM80		L80B10	
Avec détecteur de mouvement		Oui		RÉGLAGES			
Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	
Angle de détection		360 °		Réglage du temps		5 s – 60 min	
Angle d'ouverture		160 °		Fonction lumière de base		Oui	
Évolutivité électronique		Oui		Durée fonction lumière de base		1-60 min	
Évolutivité mécanique		Non					
Portée radiale		Ø 10 m (79 m²)					
Portée tangentielle		Ø 10 m (79 m²)					
Hauteur de montage		2,00 – 4,00 m					
BOÎTIER ET MATÉRIAU		Avec télécommande				Oui	
Résistance aux chocs				Fonction lumière de base en pourcentage		10 %	
Indice de protection				Fonction lumière de base en pourcentage de		10 %	
Classe de protection							
Température ambiante						-20 – 40 °C	
Matériau du boîtier						Matière plastique	
Matériau du cache						Matière plastique structurée	
Matériau						Matière plastique	
Couleur						gris	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		Garantie fabricant				5 ans	
CERTIFICATS ET EPREL		Certificats				DEKRA	

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

RS PRO 5100 UND 5150

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
---	----------------------------------

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

RS PRO 5100 UND 5150

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221393

Typ **RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth
Verso**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss