

IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

neva
lux

- UV-beständiger Kunststoff
- Optionale Fernbedienungen

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	PF - Unterputz eckig
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder
Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	78 x 94 x 94 mm
-----------------------	-----------------

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
FIL_2_PRO_Schnittstellen	PF (Schalten potentialfreier Kontakt)

SENSORIK

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus
FIL_4_PRO_Sensortechnologie	Passiv-Infrarot

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	Nein
-----------------------	------

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
-----------------------	-------------

Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Weiß
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	Produktionsbereich, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Lager, Innenbereich
----------------------	--

IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
---	-------------------------------------

IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841033491

Typ

IS 3360 PF - Unterputz eckig

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss