

LED Insert B1500-2T 3K ON-OFF 40°

INSERT B-2T

neva
lux

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1421 x 32 x 24 mm



LED Insert B1500-2T 3K ON-OFF 40°

INSERT B-2T

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Variante	2 tubi, fascio stretto 40°
Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	1421 x 32 x 24 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	73.1 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante
Corrente nominale LED	300 mA
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No

Nealux tecnologia del sensore	Accesso / Spento
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	11605 lm
Angolo del fascio	38°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	159 lm/W
DURATA	
Durata LED (25 °C)	72000 h
IMPOSTAZIONI	
Dimmerazione DALI	No
Con luce di emergenza	No

Adatto per configurazione a linea continua	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	PMMA
Tipo di montaggio	Inserito per illuminazione
Colore	Alluminio
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	C

LED Insert B1500-2T 3K ON-OFF 40°

INSERT B-2T

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit di montaggio
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit di montaggio
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE Art.-Nr.221336 TypLED Insert B1500-2T 3K ON-OFF 40°	nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
--	--