

# aluna connect LS P500 3K

ALUNA

**neva**  
**lux**

500 x 118 mm



# aluna connect LS P500 3K

ALUNA


## Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                 |                                  | CONNECTIVITÉ                      |                             |                                              |                       |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Source                         | woocommerce                      | Avec commande réseau radio        | Oui                         | Parts directe/indirecte réglables séparément | Non                   |
| Statut du produit              | Normal                           |                                   |                             | Avec commande d'éclairage programmée         | Oui                   |
| Fabricant                      | Nevalux                          |                                   |                             | Régulation à flux lumineux constant          | Oui                   |
| DIMENSIONS                     |                                  | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE             |                             | BOÎTIER ET MATÉRIAU                          |                       |
| Dimensions Ø × H               | 500 x 118 mm                     | Température de couleur            | 3000 K                      | Indice de protection                         | IP20                  |
| Longueur de suspension         | 2000 mm                          | Écart chromatique LED             | SDCM3                       | Classe de protection                         | I                     |
| ÉLECTRICITÉ                    |                                  | Indice de rendu des couleurs      | 80-89                       | Température ambiante                         | -20...45 °C           |
| Raccordement secteur           | 200...240 V / 50 – 60 Hz         | Ampoule                           | LED                         | Matériau du boîtier                          | Acier                 |
| Puissance                      | 43 W                             | Flux lumineux                     | 5200 lm (Down 4470, Up 730) | Matériau du cache                            | Verre acrylique opale |
| Appareillage remplaçable       | Oui                              | Angle de faisceau                 | 105°                        | Type de montage                              | Suspension au plafond |
| Type de câblage                | convient pour câblage traversant | Efficacité lumineuse du luminaire | 121 lm/W                    | Couleur                                      | Blanc                 |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION       |                                  | Valeur d'éblouissement            | UGR < 22                    | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE          |                       |
| Avec détecteur de mouvement    | Non                              | DURÉE DE VIE                      |                             | Garantie fabricant                           | 5 ans                 |
| Nevalux technologie de capteur | Smartlink, BT SIG Mesh           | Durée de vie LED (25 °C)          | 70000 h                     | CERTIFICATS ET EPREL                         |                       |
| Avec capteur de lumière        | Oui                              | RÉGLAGES                          |                             | Classe d'efficacité énergétique EPREL        | E                     |
|                                |                                  | Gradation DALI                    | Oui                         |                                              |                       |
|                                |                                  | Avec éclairage de secours         | Non                         |                                              |                       |

aluna connect LS P500 3K

ALUNA

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                 | DÉSIGNATION                                 | CATÉGORIE                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|  221103   | ayana Diffusor 440 CDP                      | Couvercle                   |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra)                | Eclairage de secours        |
|  221366   | Connect RTC                                 | Horloge en temps réel       |
|  221570  | Connect TK2 BLM                             | Interface à bouton-poussoir |
|  221844 | aluna Color RAL_NCS_Ø500                    | Autre                       |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Poussoir RF                 |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Poussoir RF                 |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Poussoir RF                 |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222032

Typ

aluna connect LS P500 3K

neva  
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss