

elani connect P3200 3K

ELANI

neva
lux

- Adaptateurs en option en plastique résistant aux UV

50 x 80 x 80 mm



elani connect P3200 3K

ELANI

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
Source	woocommerce
Statut du produit	Normal
Fabricant	Nevalux
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	50 x 80 x 80 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	21 – 30 V
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	1,20 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 4 m (25 m²)
Portée tangentielle	r = 12 m (226 m²)
Zones de commutation	96 zones de commutation
Hauteur de montage	1 – 1,2 m
Portée présence	r = 4 m (25 m²)

Hauteur de montage optimale	1,2 m
Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître\nMaître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire\nFonction balisage\nValeur de luminosité\nSortie CVC\nRéglage de l'éclairage permanent\nSortie de la lumière 4x\nPression d'air\nSortie humidité de l'air\nSortie présence\nFonction diurne / nocturne\nPoint de rosée\nSortie température\nFonction logique
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Régulation de l'éclairage constant	Oui
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	60 s – 255 Min.
Fonction lumière de base	Oui

Fonctions	Logique du détecteur de présence
Réglages via	Logiciel ETS\nTélécommande\nBus\nSmart Remote
Avec télécommande	Oui
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	bureau individuel\ncouloir / allée\nespace fonctionnel / local annexe\nkitchenette\ncage d'escalier\nWC / salle d'eau\nIntérieur
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	CEM\nVDE

elani connect P3200 3K

ELANI

Illustrations



HAUTEUR DE MONTAGE

1 – 1,2 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX
----------------------	------------------	---------------

elani connect P3200 3K

ELANI

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221110	Connect PDC	Détecteur de mouvement
	221102	elani Diffusor 3200 CDP	Couvercle
	221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
	221343	elani Connector 90°	coupleur/connecteur en forme de L
	221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
	221107	elani Link	coupleur/connecteur droit
	221397	elani Color RAL_NCS_3200	Autre
	221109	Connect PD	Détecteur de mouvement
	221997	elani WM-Set 3B	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221111

Typ

elani connect P3200 3K

neva lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss