

ayana connect LS P570 TW

AYANA

neva
lux

570 x 95 mm



ayana connect LS P570 TW

AYANA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	570 x 95 mm
Lunghezza di sospensione	2000 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	51 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No
Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh
Con sensore di luce	Sì

CONNETTIVITÀ	
Con controllo di rete radio	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	3000...5600 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	6100 lm (Down 5250, Up 850)
Angolo del fascio	105°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	120 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 21
DURATA	
Durata LED (25 °C)	70000 h
IMPOSTAZIONI	
Dimmerazione DALI	Sì
Con luce di emergenza	No

Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
Con controllo luce a programma	Sì
Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Colore	Bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	E

ayana connect LS P570 TW

AYANA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

222027

Typ

ayana connect LS P570 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss