

elani connect P2400 3K

ELANI

neva
lux

Produktcode 221116

- Eingebautes, vernetzbares Licht-Management für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation
- bis zu 70% Energieeinsparung gegenüber einer konventionellen Lösung dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Direkter und indirekter Lichtanteil separat steuerbar
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxiert
- Swiss Made

neva
lux

50 x 80 x 80 mm



elani connect P2400 3K

ELANI

Produktcode 221116

Technische Daten

IDENTIFIKATION			VERNETZUNG			Dämmereinstellung Teach			Ja
Ausführung			Präsenzmelder			Vernetzung			Ja
ABMESSUNGEN			Art der Vernetzung			Master/Master\nMaster/Slave			Ja
Abmessungen L x B x H			50 x 80 x 80 mm			Vernetzung via			KNX-Bus
Pendellänge			2000 mm			KNX-Funktionen			Dämmereinstellungsschalter\nGrundlichtfunktion\nHelligkeitswert\nHLK-Ausgang\nKonstantlichtregelung\nLichtausgang
ELEKTRIK			Netztanschluss			21 – 30 V			Ja
Leistung			74 W			Mit Busankopplung			Ja
Austauschbares Betriebsgerät			Ja			Mit Funk-Netzwerksteuerung			Ja
Art der Verdrahtung			geeignet für Durchgangsverdrahtung			LICHTTECHNIK			
SENSORIK			Montagehöhe max.			1,20 m			Farbtemperatur
Sensortechnologie			Passiv Infrarot			Farbabweichung LED			3000 K
Mit Bewegungsmelder			Ja			Farbwiedergabeindex			SDCM3
Erfassungswinkel			180 °			Leuchtmittel			LED
Öffnungswinkel			90 °			Softlichtstart			Ja
Unterkriechschutz			Ja			Konstantlichtregelung			Ja
Segmentweise Ausblendung			Nein			Ausstrahlungswinkel			Down 105°, Up 115°
Elektronische Skalierbarkeit			Ja			Leuchtenlichtausbeute			130 lm/W
Mechanische Skalierbarkeit			Nein			Entblendungswert			UGR < 22
Reichweite radial			r = 4 m (25 m²)			LEBENSDAUER			
Reichweite tangential			r = 12 m (226 m²)			Lebensdauer LED (25 °C)			70000 h
Schaltzonen			96 Schaltzonen			EINSTELLUNGEN			
Montagehöhe			1 – 1,2 m			Dämmereinstellungsschalter			Ja
Reichweite Präsenz			r = 4 m (25 m²)			Dämmereinstellung			2 – 1000 lx
Optimale Montagehöhe			1,2 m			Zeiteinstellung			60 s – 255 Min.
Mit Lichtsensor			Ja			Grundlichtfunktion			Ja
						Funktionen			Präsenzmelderlogik
						Einstellungen via			Software\nFernbedienung\nBus\nSmart Remote
						Mit Fernbedienung			Ja
						ZERTIFIKATE & EPREL			
						Ausweise/Zertifikate			EMV\nVDE
						EPREL			D
						Energieeffizienzklasse			

elani connect P2400 3K

ELANI

Produktcode 221116

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1 – 1,2 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX
----------------------	------------------	---------------

elani connect P2400 3K

Produktcode 221116

ELANI

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	Sonstige
 221109	Connect PD	Bewegungsmelder
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221116

Typelani connect P2400 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss