

LED Insert B1500 HO 4K DALI DIF

INSERT B DIFFUS

neva
lux

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1421 x 35 x 40.5 mm



LED Insert B1500 HO 4K DALI DIF

INSERT B DIFFUS

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nealux tecnologia del sensore		DALI 2		Adatto per configurazione a linea continua		Sì	
Variente	HO, Ottica diffusa								
Origine	woocommerce								
Stato del prodotto	Normale								
Produttore	Nealux								
DIMENSIONI									
Dimensioni L x P x A	1421 x 35 x 40.5 mm								
ELETTRICO									
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz								
Potenza	54.9 W								
Alimentatore sostituibile	Sì								
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante								
Corrente nominale LED	325 mA								
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Con sensore di movimento	No								
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
		Temperatura di colore	4000 K			Grado di protezione	IP20		
		Indice di resa cromatica	80-89			Classe di protezione	I		
		Lampadina	LED			Temperatura ambiente	-25...55 °C		
		Flusso luminoso	7385 lm			Materiale dell'alloggiamento	Alluminio		
		Angolo del fascio	120°			Materiale della copertura	PMMA		
		Efficienza luminosa dell'apparecchio	135 lm/W			Tipo di montaggio	Inserto per illuminazione		
		DURATA				Contenuto della fornitura e garanzia			
		Durata LED (25 °C)	72000 h			Garanzia del produttore	5 anni		
		IMPOSTAZIONI				CERTIFICATI ED EPREL			
		Dimmerazione DALI	Sì			Classe di efficienza energetica EPREL	D		
		Con luce di emergenza	No						

LED Insert B1500 HO 4K DALI DIF

INSERT B DIFFUS

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit di montaggio
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit di montaggio
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221238

Typ

LED Insert B1500 HO 4K DALI DIF

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss