

zwena connect HF C350 3K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

350 x 82 mm



zwena connect HF C350 3K

ZWENA CONNECT C

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	350 x 82 mm
------------------	-------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	18 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante
Corrente nominale LED	450 mA

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360°
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	< 4 m

Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh
--------------------------------	------------------------

Con sensore di luce	Sì
---------------------	----

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	Sì
-----------------------------	----

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	1700 lm (Down 1200, Up 500)

Angolo del fascio	Down 95°, Up 100°
-------------------	-------------------

Efficienza luminosa dell'apparecchio	94 lm/W
--------------------------------------	---------

Valore di abbagliamento	UGR < 18
-------------------------	----------

DURATA

Durata LED (25 °C)	50000 h
--------------------	---------

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	Sì
Con luce di emergenza	No

Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
--	----

Con controllo luce a programma	Sì
--------------------------------	----

Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
--	----

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Classe di protezione	I
----------------------	---

Temperatura ambiente	-20...45 °C
----------------------	-------------

Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
------------------------------	-----------

Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
---------------------------	--------------------------------

Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto / alla parete
-------------------	-------------------------------------

Colore	Bianco
--------	--------

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	F
---------------------------------------	---

zwena connect HF C350 3K

ZWENA CONNECT C

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 4 m

BEREICH

zwena connect HF C350 3K

ZWENA CONNECT C

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221753	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

222049

Typ

zwena connect HF C350 3K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss