

nayo P Diffused 4K

NAYO P DIFFUSED 4K

neva
lux

1190 x 160 x 30 mm



nayo P Diffused 4K

NAYO P DIFFUSED 4K

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	
Origine	woocommerce	Temperatura di colore	4000 K		No
Stato del prodotto	Normale	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Regolazione a flusso luminoso costante	Si
Produttore	Nevalux	Indice di resa cromatica	80-89	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		Lampadina	LED	Grado di protezione	IP20
Dimensioni L x P x A	1190 x 160 x 30 mm	Flusso luminoso	7200 lm (Down 3600, Up 3600)	Classe di protezione	I
Lunghezza di sospensione	1500 mm	Angolo del fascio	Down 105°, Up 115°	Temperatura ambiente	-20...45 °C
ELETTRICO		Efficienza luminosa dell'apparecchio	120 lm/W	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Valore di abbagliamento	UGR < 19	Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
Potenza	60 W	DURATA		Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Alimentatore sostituibile	Si	Durata LED (25 °C)	50000 h	Colore	Bianco
Tipo di cablaggio	con cablaggio passante	IMPOSTAZIONI		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	No	Dimmerazione DALI	Si	Garanzia del produttore	5 anni
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2	Con luce di emergenza	No	CERTIFICATI ED EPREL	
Con sensore di luce	No	Adatto per configurazione a linea continua	Si	Classe di efficienza energetica EPREL	E

nayo P Diffused 4K

NAYO P DIFFUSED 4K

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	220463
Typ	nayo P Diffused 4K
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	