

fayola 205 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

neva
lux

228 x 45 mm



fayola 205 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		DALI 2		RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Nevalux technologie de capteur		Gradation DALI	Oui
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Nevalux	Température de couleur2700 / 4000 / 5700 K		Indice de protection	IP44
DIMENSIONS		Écart chromatique LEDSDCM3		Classe de protection	II
Dimensions Ø × H	228 x 45 mm	Indice de rendu des couleurs80-89		Température ambiante	-20...45 °C
Trou de perçage	205 mm	AmpouleLED		Matériau du boîtier	Aluminum
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux3570 lm		Matériau du cache	Microprismatic acrylic glass
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau90°		Type de montage	In-ceiling installation
Puissance	35 W	Efficacité lumineuse du luminaire102 lm/W		Couleur	White
Appareillage remplaçable	Oui	Valeur d'éblouissementUGR<24		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Type de câblage	Ending	DURÉE DE VIE		Garantie fabricant	5 years
Courant nominal LED	800 mA	Durée de vie LED (25 °C)50000 h		CERTIFICATS ET EPREL	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Avec détecteur de mouvement	Non				

fayola 205 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221447	fayola 125 V2 3CCT DALI	
 221448	fayola 150 V2 3CCT DALI	
 221449	fayola 175 V2 3CCT DALI	
 221446	fayola 100 V2 3CCT DALI	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221450

Typ

fayola 205 V2 3CCT DALI

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss