

elani connect P3200 3K

ELANI

neva
lux

Code produit **221111**

- Comprend le management de la lumière pour les projets d'éclairage de la prochaine génération
- jusqu'à 70% d'économie d'énergie par rapport à une solution conventionnelle grâce au contrôle constant de la lumière et à la détection de présence
- Pour une utilisation universelle dans l'éclairage des bureaux, des écoles, des zones de circulation, etc.
- La lumière directe et indirecte peut être contrôlée séparément
- Des variantes avec une longueur de 1,5, 2,4 et 3,14 mètres sont disponibles
- Boîtier Aluminium anodisé
- Swiss Made

neva
lux

50 x 80 x 80 mm



elani connect P3200 3K

Code produit 221111

ELANI

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Régler via	
Modèle	Détecteur de présence	Mise en réseau	Oui	ETS	
DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Avec télécommande	
Dimensions L x l x H	50 x 80 x 80 mm	Mise en réseau via	Bus KNX	Réglage crépusculaire Teach	
ÉLECTRICITÉ		Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Régler de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Pression d'air Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	21 – 30 V			Indice de protection	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				IP20	
Hauteur de montage max.	1,20 m			Température ambiante	
Technologie de capteur	infrarouge passif			de 0 jusqu'à 40 °C	
Avec détecteur de mouvement	Oui			Lieu de montage	
Angle de détection	180 °			mur	
Angle d'ouverture	90 °			Lieu d'application	
Protection anti-contournement	Oui			Intérieur	
Occultation par segments	Non			Type de montage	
Évolutivité électronique	Oui			Montage encastré	
Évolutivité mécanique	Non			Matériau	
Portée radiale	r = 4 m (25 m²)			Matière plastique	
Portée tangentielle	r = 12 m (226 m²)			Application pièce	
Zones de commutation	96 zones de commutation			bureau individuel couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur	
Hauteur de montage	1 – 1,2 m			Couleur	
Portée présence	r = 4 m (25 m²)			blanc	
Hauteur de montage optimale	1,2 m			Couleur RAL	
				9010	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE					
				Garantie fabricant	
				5 ans	
				Support mural d'angle inclus	
				Non	
CERTIFICATS ET EPREL					
				Certificats	
				CEM VDE	

elani connect P3200 3K

Code produit 221111

ELANI

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE



1 – 1,2 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX
----------------------	------------------	---------------

elani connect P3200 3K

Code produit 221111

ELANI

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221110	Connect PDC	Détecteur de mouvement
 221102	elani Diffusor 3200 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221343	elani Connector 90°	coupleur/connecteur en forme de L
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221107	elani Link	coupleur/connecteur droit
 221397	elani Color RAL_NCS_3200	autre
 221109	Connect PD	Détecteur de mouvement
 221997	elani WM-Set 3B	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.221111

Typelani connect P3200 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss