

# asali B1500 4K DALI 120

ASALI

neva  
lux

Produktcode 221609

- Universeller Leuchten-Einsatz für die professionelle Sanierung von Lichtbändern mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren
- Passt auf die meisten am Markt verfügbaren Lichtband-Systeme
- Wahlweise als intelligente Connect-Version oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Bis zu 95% Energieeinsparung mit Connect-Leuchten dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- 5-polige Durchgangsverdrahtung mit Phasenwahlschalter
- Sehr hohe Leuchteneffizienz mit ca. 160 Lumen pro Watt
- Auch als Bürovariante mit UGR <19 lieferbar

neva  
lux

1528 x 64.7 x 30 mm



asali B1500 4K DALI 120

ASALI

Produktcode 221609

Technische Daten


| ABMESSUNGEN                                        |                                                            | LICHTTECHNIK          |          | Geeignet für Lichtbandkonfiguration |                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------|
| Abmessungen L × B × H                              | 1528 x 64.7 x 30 mm                                        | Farbtemperatur        | 4000 K   |                                     |                      |
| ELEKTRIK                                           |                                                            | Farbabweichung LED    | SDCM3    | GEHÄUSE & MATERIAL                  |                      |
| Netzanschluss                                      | 200...240 V / 50 – 60 Hz                                   | Farbwiedergabeindex   | 80-89    | Schutzart                           | IP40                 |
| Leistung                                           | 68 W                                                       | Leuchtmittel          | LED      | Schutzklasse                        | I                    |
| Austauschbares Betriebsgerät                       | Ja                                                         | Lichtstrom            | 10880 lm | Umgebungstemperatur                 | -20...45 °C          |
| Art der Verdrahtung                                | mit Durchgangsverdrahtung                                  | Ausstrahlungswinkel   | 120°     | Werkstoff des Gehäuses              | Aluminium            |
| LED Nennstrom                                      | 310 mA                                                     | Leuchtenlichtausbeute | 160 lm/W | Werkstoff der Abdeckung             | Linse transparent    |
| Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter | C10: 15x, C16: 24x, C25: 37x, B10: 9x , B16: 14x, B25: 22x | Entblendungswert      | UGR < 26 | Montageart                          | Einsatz in Lichtband |
| SENSORIK                                           |                                                            | LEBENSDAUER           |          | Farbe                               | Weiss                |
| Mit Bewegungsmelder                                | Nein                                                       | EINSTELLUNGEN         |          | LIEFERUMFANG & GARANTIE             |                      |
| Mit Lichtsensor                                    | Nein                                                       | Dimmung DALI          | Ja       | Herstellergarantie                  | 5 Jahre              |
|                                                    |                                                            | Mit Notlicht          | Nein     | ZERTIFIKATE & EPREL                 |                      |
|                                                    |                                                            |                       |          | EPREL Energieeffizienzklasse        | C                    |

asali B1500 4K DALI 120

ASALI

Produktcode 221609

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                             | BEZEICHNUNG                      | KATEGORIE        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
|  221611   | asali WAGO Male                  | Stecker/Klemme   |
|  221612   | asali WAGO Female                | Stecker/Klemme   |
|  221613   | asali extension 5x 1.6           | Verbindungskabel |
|  221614  | asali extension 5x 3.2           | Verbindungskabel |
|  221615 | asali extension 7x 1.6           | Verbindungskabel |
|  221616 | asali extension 7x 3.2           | Verbindungskabel |
|  221617 | asali Blindcover                 | Abdeckung        |
|  220688 | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Notlicht         |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221609

Typasali B1500 4K DALI 120

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss