

aluna connect LS C910 3K

ALUNA

neva
lux

910 x 118 mm



aluna connect LS C910 3K

ALUNA

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG			
Quelle	woocommerce	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Mit Notlicht	Nein
Produktstatus	Normal			Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Hersteller	Nevalux	LICHTTECHNIK		Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
ABMESSUNGEN		Farbtemperatur	3000 K	GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø x H	910 x 118 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP20
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	I
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Leistung	78 W	Lichtstrom	9800 lm (Down 8430, Up 1370)	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	105°	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leuchtenlichtausbeute	125 lm/W	Montageart	Decke Aufputz
SENSORIK		Entblendungswert	UGR < 21	Farbe	weiss
Mit Bewegungsmelder	Nein	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Lichtsensor	Ja	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Dimmung DALI	Ja	EPREL Energieeffizienzklasse	D

aluna connect LS C910 3K

ALUNA

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221846	aluna Color RAL_NCS_0910	sonstige
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

222020

Typ

aluna connect LS C910 3K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss