

Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

DUAL HF

neva
lux

74 x 120 x 120 mm



Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

DUAL HF

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de présence	Portée radiale	20 x 3 m (60 m²)
Source	woocommerce	Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m²)
Statut du produit	Normal	Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m
Fabricant	Nevalux	Hauteur de montage optimale	2,8 m
DIMENSIONS		Nevalux technologie de capteur	DALI 2
Dimensions L x l x H	74 x 120 x 120 mm	CONNECTIVITÉ	
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau	Oui
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz	Type de mise en réseau	Maître/esclave
Sortie de commande DALI	Broadcast 2x12 ballasts électroniques	Mise en réseau via	Câble
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Hauteur de montage max.	3,50 m	Démarrage progressif	Oui
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Régulation de l'éclairage constant	Oui
Puissance d'émission	< 1 mW	RÉGLAGES	
Technologie HF	5,8 GHz	Interrupteur crépusculaire	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Angle de détection	Couloir\n360 °	Réglage du temps	30 s – 30 Min.
Angle d'ouverture	140 °	Fonction lumière de base	Oui
Protection anti-contournement	Oui	Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit
Occultation par segments	Non	Fonctions	Mode normal / mode test\nSemi-automatique / Automatique\nMode bouton-poussoir / interrupteur\nManuel ON / ON-OFF\nMaintien d'un éclairage constant ON-OFF
Évolutivité électronique	Oui		
Évolutivité mécanique	Non		
		Réglages via	Télécommande\nInterrupteur DIP\nPotentiomètres\nSmart Remote
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
		Fonction lumière de base pourcentage de	10
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	-25 – 55 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	couloir / allée\nIntérieur
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9010
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Certificats	DALI-2

Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

DUAL HF

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

DUAL HF

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessoires
	4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
	4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
	4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
	4007841009151	Smart Remote	Accessoires
	4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841003005

Typ

Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss