

lisha V2 DALI P1500 4K

LISHA V2

neva
lux

Code produit 221626

- Utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Diffuseur microprismatique pour une protection optimale contre l'éblouissement
- Technologie Link pour une connexion facile de plusieurs luminaires
- Variantes disponibles avec une longueur de 1,2 et 1,5 mètres
- Boîtier en aluminium blanc

neva
lux

1518 x 60 x 80 mm



lisha V2 DALI P1500 4K

LISHA V2

Code produit 221626

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Partis directe/indirecte réglables séparément	
Dimensions L x l x H	1518 x 60 x 80 mm	Température de couleur	4000 K	Non	
Longueur de suspension	1500 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Régulation à flux lumineux constant	
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED	Indice de protection	IP20
Puissance	60 W	Flux lumineux	7800 lm (Down 2340, Up 5460)	Classe de protection	I
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau	Down 90°, Up 110°	Température ambiante	-20...45 °C
Type de câblage	câblage traversant inclus	Efficacité lumineuse du luminaire	130 lm/W	Matériau du boîtier	Aluminium
Courant nominal LED	1500 mA	Valeur d'éblouissement	UGR < 19	Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 18x, C13: 23x, C16: 28x, C20: 35x, B10: 15x, B13: 20x, B16: 24x, B20: 30x	DURÉE DE VIE		Type de montage	Suspension au plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Couleur	blanc
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec capteur de lumière	Non	Gradation DALI	Oui	Garantie fabricant	5 ans
		Avec éclairage de secours	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
		Adapté à la configuration en ligne continue	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	D

lisha V2 DALI P1500 4K

LISHA V2

Code produit 221626

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221642	lisha V2 Diffusor 1M	Couvercle
 221643	lisha V2 Link P	coupleur/connecteur droit
 221831	lisha V2 CBox DALI	Adaptateur
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221626

Typ

lisha V2 DALI P1500 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss