

LED Insert B1500-2T 4K ON-OFF 60°

neva
lux

INSERT B-2T

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1421 x 32 x 24 mm



LED Insert B1500-2T 4K ON-OFF 60°

INSERT B-2T

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
Variante	2 tubes, faisceau étroit 60°					
Source	woocommerce					
Statut du produit	Normal					
Fabricant	Nevalux					
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	1421 x 32 x 24 mm	Température de couleur	4000 K		Indice de protection	IP20
		Indice de rendu des couleurs	80-89		Classe de protection	I
		Ampoule	LED		Température ambiante	-25...55 °C
		Flux lumineux	12229 lm		Matériau du boîtier	Aluminium
		Angle de faisceau	60°		Matériau du cache	PMMA
		Efficacité lumineuse du luminaire	168 lm/W		Type de montage	Insert d'éclairage
ÉLECTRICITÉ		DURÉE DE VIE			Couleur	Aluminium
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Durée de vie LED (25 °C)	72000 h		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Puissance	72.7 W					
Appareillage remplaçable	Oui	RÉGLAGES			Garantie fabricant	5 ans
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Gradation DALI	Non		CERTIFICATS ET EPREL	
Courant nominal LED	300 mA	Avec éclairage de secours	Non		Classe d'efficacité énergétique EPREL	C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION						
Avec détecteur de mouvement	Non					

LED Insert B1500-2T 4K ON-OFF 60°

INSERT B-2T

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221329

Typ

LED Insert B1500-2T 4K ON-OFF 60°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss