

# anele connect C620

ANELE CONNECT

**neva**  
**lux**

620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)



anele connect C620

ANELE CONNECT

Technische Daten

|                              |                                         |                            |                        |                                        |                            |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| IDENTIFIKATION               |                                         |                            |                        | EINSTELLUNGEN                          |                            |
| Quelle                       | woocommerce                             | Montagehöhe                | < 10 m                 | Dimmung DALI                           | Ja                         |
| Produktstatus                | Normal                                  | Reichweite Präsenz         | 4 x 4 m (16 m²)        | Mit Notlicht                           | Nein                       |
| Hersteller                   | Nevalux                                 | Nevalux Sensortechnologie  | Smartlink, BT SIG Mesh | Geeignet für Lichtbandkonfiguration    | Nein                       |
| ABMESSUNGEN                  |                                         | Mit Lichtsensor            | Ja                     | Mit programm geregelter Lichtsteuerung | Ja                         |
| Abmessungen L × B × H        | 620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm) | VERNETZUNG                 |                        | GEHÄUSE & MATERIAL                     |                            |
| ELEKTRIK                     |                                         | Mit Funk-Netzwerksteuerung | Ja                     | Schutzart                              | IP20                       |
| Netzanschluss                | 200...240 V / 50 – 60 Hz                | LICHTTECHNIK               |                        | Schutzklasse                           | I                          |
| Leistung                     | 33 W                                    | Farbtemperatur             | 4000 K                 | Umgebungstemperatur                    | -20...45 °C                |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                      | Farbabweichung LED         | SDCM3                  | Werkstoff des Gehäuses                 | Aluminium                  |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung      | Farbwiedergabeindex        | 80-89                  | Werkstoff der Abdeckung                | Acrylglas mikroprismatisch |
| SENSORIK                     |                                         | Leuchtmittel               | LED                    | Montageart                             | Decke Einbau               |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot                         | Lichtstrom                 | 3960 lm                | Farbe                                  | weiss                      |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                                      | Ausstrahlungswinkel        | 90°                    | LIEFERUMFANG & GARANTIE                |                            |
| Erfassungswinkel             | 360°                                    | Leuchtenlichtausbeute      | 120 lm/W               | Herstellergarantie                     | 5 Jahre                    |
| Reichweite radial            | 4 x 4 m (16 m²)                         | Entblendungswert           | UGR < 19               | ZERTIFIKATE & EPREL                    |                            |
| Reichweite tangential        | 6 x 6 m (36 m²)                         | LEBENSDAUER                |                        | EPREL                                  | E                          |
|                              |                                         | Lebensdauer LED (25 °C)    | 50000 h                | Energieeffizienzklasse                 |                            |

anele connect C620

ANELE CONNECT

Illustrationen


MONTAGEHÖHE

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <div>&lt; 10 m</div> <div>BEREICH</div> |
|-----------------------------------------|

anele connect C620

ANELE CONNECT

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                             | BEZEICHNUNG                                 | KATEGORIE           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|  221638   | anele APG 595                               | Einbaugehäuse       |
|  221639   | anele APG 620                               | Einbaugehäuse       |
|  221640   | anele DEF                                   | Befestigungssatz    |
|  221641  | anele P-Set                                 | Seilabhängung       |
|  220721 | Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)         | Notlicht            |
|  221570 | Connect TK2 BLM                             | Tasterschnittstelle |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Funktaster          |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Funktaster          |
|         |                                             |                     |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221635

Typanele connect C620

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss