

zwena DALI P450 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

450 x 82 mm



zwena DALI P450 4K

ZWENA CONNECT P

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		DALI 2	Avec éclairage de secours		Non
Source	woocommerce	Avec capteur de lumière		Non	Parts directe/indirecte réglables séparément		Non
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
Fabricant	Nevalux	Température de couleur		4000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
DIMENSIONS		Écart chromatique LED		SDCM3	Indice de protection		IP20
Dimensions Ø × H	450 x 82 mm	Indice de rendu des couleurs		80-89	Classe de protection		I
Longueur de suspension	1500 mm	Ampoule		LED	Température ambiante		-20...45 °C
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux		3100 lm (Down 2100, Up 1000)	Matériau du boîtier		Aluminium
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau		Down 95°, Up 100°	Matériau du cache		Verre acrylique microprismatique
Puissance	30 W	Efficacité lumineuse du luminaire		103 lm/W	Type de montage		Suspension au plafond
Appareillage remplaçable	Oui	Valeur d'éblouissement		UGR < 18	Couleur		Blanc
Type de câblage	convient pour câblage traversant	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE					
Courant nominal LED	800 mA	DURÉE DE VIE			Garantie fabricant		5 ans
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)		50000 h	CERTIFICATS ET EPREL		
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES			Classe d'efficacité énergétique EPREL		E
		Gradation DALI		Oui			

zwena DALI P450 4K

ZWENA CONNECT P

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220578	zwena DALI P350 4K	
 220582	zwena DALI P600 4K	
 220584	zwena DALI P900 4K	
 220692	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220580

Typ

zwena DALI P450 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss