

aluna connect PIR C910 3K

ALUNA

neva
lux

- Lampe textile simple et intemporelle en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

910 x 118 mm



aluna connect PIR C910 3K

ALUNA

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Source	woocommerce
Statut du produit	Normal
Fabricant	Nevalux

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	910 x 118 mm
------------------	--------------

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	78 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	convient pour câblage traversant

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360°
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)

Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh
Avec capteur de lumière	Oui

CONNECTIVITÉ

Avec commande réseau radio	Oui
----------------------------	-----

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	9800 lm (Down 8430, Up 1370)
Angle de faisceau	105°
Efficacité lumineuse du luminaire	125 lm/W
Valeur d'éblouissement	UGR < 21
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED (25 °C)	70000 h
RÉGLAGES	
Gradation DALI	Oui

Avec éclairage de secours	Non
Parts directe/indirecte réglables séparément	Non

Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Régulation à flux lumineux constant	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante	-20...45 °C
Matériau du boîtier	Acier
Matériau du cache	Verre acrylique opale
Type de montage	Apparent au plafond /mur
Couleur	Blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------


CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	D
---------------------------------------	---

aluna connect PIR C910 3K

ALUNA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221366	Connect RTC	Horloge en temps réel
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221846	aluna Color RAL_NCS_Ø910	Autre
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221444

Typ

aluna connect PIR C910 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss