

nefera S 4K

NEFERA CONNECT S

neva
lux

- Variante: Master

610 x 310 x 1950 mm



nefera S 4K

NEFERA CONNECT S

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec capteur de lumière		Oui	RÉGLAGES	
Source	woocommerce	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
Statut du produit	Normal	Température de couleur		4000...4000 K	Avec interrupteur	Oui
Successeur	221987	Écart chromatique LED		SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Nevalux	Indice de rendu des couleurs		80-89	Indice de protection	IP20
DIMENSIONS		Ampoule		LED	Classe de protection	II
Dimensions L x l x H	610 x 310 x 1950 mm	Flux lumineux		8000 lm (Down 4000, Up 4000)	Température ambiante	-20...45 °C
ÉLECTRICITÉ		Angle de faisceau		Down 90°, Up 110°	Matériau du boîtier	Aluminium
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Efficacité lumineuse du luminaire		100 lm/W	Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Puissance	80 W	Valeur d'éblouissement		UGR < 19	Couleur	blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED (25 °C)		50000 h	Garantie fabricant	5 ans

nefera S 4K

NEFERA CONNECT S

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220173	nefera C120 4K	
 220172	nefera C60 4K	
 220171	nefera P 4K	
 220560	nefera W60 4K	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220170

Typ

nefera S 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss