

ayana connect PIR P850 4K

AYANA

neva
lux

850 x 95 mm



ayana connect PIR P850 4K

AYANA

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		Smartlink, BT SIG Mesh		Avec éclairage de secours		Non			
Source	woocommerce	Avec capteur de lumière		Oui		Parts directe/indirecte réglables séparément		Non			
Statut du produit	Normal	CONNECTIVITÉ				Avec commande d'éclairage programmée		Oui			
Fabricant	Nevalux	Avec commande réseau radio		Oui		Régulation à flux lumineux constant		Oui			
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				BOÎTIER ET MATÉRIAU					
Dimensions Ø x H	850 x 95 mm	Température de couleur		4000 K		Indice de protection		IP20			
Longueur de suspension	2000 mm	Écart chromatique LED		SDCM3		Classe de protection		I			
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs		80-89		Température ambiante		-20...45 °C			
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule		LED		Matériau du boîtier		Acier			
Puissance	78 W	Flux lumineux		9800 lm (Down 8430, Up 1370)		Matériau du cache		Verre acrylique opale			
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau		105°		Type de montage		Suspension au plafond			
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Efficacité lumineuse du luminaire		126 lm/W		Couleur		Blanc			
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Valeur d'éblouissement		UGR < 21		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE					
Technologie de capteur	infrarouge passif	DURÉE DE VIE				Garantie fabricant				5 ans	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED (25 °C)		70000 h		CERTIFICATS ET EPREL					
Angle de détection	360°	RÉGLAGES				Classe d'efficacité énergétique EPREL				D	
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	Gradation DALI		Oui							
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)										
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)										

ayana connect PIR P850 4K

AYANA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221366	Connect RTC	Horloge en temps réel
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221162

Typ

ayana connect PIR P850 4K

nevalux

AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss