

zwena connect HF C600 4K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

600 x 82 mm



zwena connect HF C600 4K

ZWENA CONNECT C

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Source	woocommerce
Statut du produit	Normal
Fabricant	Nevalux

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	600 x 82 mm
------------------	-------------

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	48 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	convient pour câblage traversant
Courant nominal LED	1300 mA

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	Hyper fréquence
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360°
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Hauteur de montage	< 4 m

Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh
Avec capteur de lumière	Oui

CONNECTIVITÉ

Avec commande réseau radio	Oui
----------------------------	-----

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	5250 lm (Down 3500, Up 1750)
Angle de faisceau	Down 95°, Up 100°
Efficacité lumineuse du luminaire	109 lm/W
Valeur d'éblouissement	UGR < 18
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED (25 °C)	50000 h
RÉGLAGES	
Gradation DALI	Oui

Avec éclairage de secours	Non
Parts directe/indirecte réglables séparément	Non

Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Régulation à flux lumineux constant	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante	-20...45 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Type de montage	Apparent au plafond /mur
Couleur	Blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
---------------------------------------	---

zwena connect HF C600 4K

ZWENA CONNECT C

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE


< 4 m

BEREICH

zwena connect HF C600 4K

ZWENA CONNECT C

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222047

Typ

zwena connect HF C600 4K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss