

Hallway KNX - Unterputz

HALLWAY

neva
lux

65 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - Unterputz

HALLWAY

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Scalabilità elettronica		Si	
Variante	KNX - Incassato	Scalabilità meccanica		No	
Versione	Rilevatore di presenza	Portata radiale		25 x 3 m (75 m²)	
Origine	woocommerce	Portata tangenziale		25 x 3 m (75 m²)	
Stato del prodotto	Normale	Altezza di montaggio		2 – 4 m	
Produttore	Nevalux	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	
DIMENSIONI		Nevalux tecnologia del sensore		BT Open Mesh, KNX	
Dimensioni L x P x A	65 x 103 x 103 mm	Tecnologia sensore FIL_4_PRO		Alta frequenza	
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ			
Allacciamento alla rete	30 V	Collegamento in rete		Si	
Autoconsumo	0,7 W	Tipo di collegamento in rete		master/master, Master/Slave	
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus	Funzioni KNX		Comodità, Interruttori crepuscolari, Valutazione dei singoli pirosensori, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Punto di rugiada, Porta logica	
Interfacce FIL_2_PRO	KNX				
TECNOLOGIA DEI SENSORI					
Tecnologia del sensore	Alta frequenza				
Tecnologia HF	5,8 GHz				
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero				
Angolo di rilevamento	360 °				
Angolo di apertura	140 °				
Protezione anti-intrusione	Si				
Mascheramento per segmenti	No				
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
		Regolazione luce costante		Si	

IMPOSTAZIONI	
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	10 sec – 1092 min
Funzione luce di base	Si
Impostazioni tramite	Software ETS, Bluetooth, Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Si
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-25 – 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
ALTRO	
Applicazione, luogo, ambiente	Interni, corridoio / pianerottolo

Hallway KNX - Unterputz

HALLWAY

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
---------------------------------------	-------------------------------------

Hallway KNX - Unterputz

HALLWAY

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841056353	Multisensor True Presence KNX weiss	Multisensore
 4007841056346	Multisensor Air KNX	
 4007841056339	True Presence KNX - Unterputz weiss	Rilevatore di presenza

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841058036

Typ

Hallway KNX - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss