

aluna connect PIR P910 4K

ALUNA

neva
lux

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

910 x 118 mm



aluna connect PIR P910 4K

ALUNA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	910 x 118 mm
Lunghezza di sospensione	2000 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	78 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360°
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)

Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh
Con sensore di luce	Sì

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	Sì
-----------------------------	----

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	9800 lm (Down 8430, Up 1370)
Angolo del fascio	105°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	126 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 21

DURATA

Durata LED (25 °C)	70000 h
--------------------	---------

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	Sì
-------------------	----

Con luce di emergenza	No
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
Con controllo luce a programma	Sì
Regolazione a flusso luminoso costante	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Colore	Bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------


CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	D
---------------------------------------	---

aluna connect PIR P910 4K

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221846	aluna Color RAL_NCS_0910	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221426

Typ

aluna connect PIR P910 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss