

# ayana connect PIR P440 TW

AYANA

**neva**  
**lux**

440 x 95 mm



# ayana connect PIR P440 TW

AYANA

## Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION              |                                  | Nevalux technologie de capteur    |  | Smartlink, BT SIG Mesh      |  | Avec éclairage de secours                    |  | Non                   |  |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| Source                      | woocommerce                      | Avec capteur de lumière           |  | Oui                         |  | Parts directe/indirecte réglables séparément |  | Non                   |  |
| Statut du produit           | Normal                           | CONNECTIVITÉ                      |  |                             |  | Avec commande d'éclairage programmée         |  | Oui                   |  |
| Fabricant                   | Nevalux                          | Avec commande réseau radio        |  | Oui                         |  | Régulation à flux lumineux constant          |  | Oui                   |  |
| DIMENSIONS                  |                                  | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE             |  |                             |  | BOÎTIER ET MATÉRIAU                          |  |                       |  |
| Dimensions Ø x H            | 440 x 95 mm                      | Température de couleur            |  | 3000...5600 K               |  | Indice de protection                         |  | IP20                  |  |
| Longueur de suspension      | 2000 mm                          | Écart chromatique LED             |  | SDCM3                       |  | Classe de protection                         |  | I                     |  |
| ÉLECTRICITÉ                 |                                  | Indice de rendu des couleurs      |  | 80-89                       |  | Température ambiante                         |  | -20...45 °C           |  |
| Raccordement secteur        | 200...240 V / 50 – 60 Hz         | Ampoule                           |  | LED                         |  | Matériau du boîtier                          |  | Acier                 |  |
| Puissance                   | 43 W                             | Flux lumineux                     |  | 5200 lm (Down 4470, Up 730) |  | Matériau du cache                            |  | Verre acrylique opale |  |
| Appareillage remplaçable    | Oui                              | Angle de faisceau                 |  | 105°                        |  | Type de montage                              |  | Suspension au plafond |  |
| Type de câblage             | convient pour câblage traversant | Efficacité lumineuse du luminaire |  | 121 lm/W                    |  | Couleur                                      |  | Blanc                 |  |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                                  | Valeur d'éblouissement            |  | UGR < 22                    |  | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE          |  |                       |  |
| Technologie de capteur      | infrarouge passif                | DURÉE DE VIE                      |  |                             |  | Garantie fabricant                           |  | 5 ans                 |  |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                              | Durée de vie LED (25 °C)          |  | 70000 h                     |  | CERTIFICATS ET EPREL                         |  |                       |  |
| Angle de détection          | 360°                             | RÉGLAGES                          |  |                             |  | Classe d'efficacité énergétique EPREL        |  | E                     |  |
| Portée radiale              | 4 x 4 m (16 m²)                  | Gradation DALI                    |  | Oui                         |  |                                              |  |                       |  |
| Portée tangentielle         | 6 x 6 m (36 m²)                  |                                   |  |                             |  |                                              |  |                       |  |
| Portée présence             | 4 x 4 m (16 m²)                  |                                   |  |                             |  |                                              |  |                       |  |

# ayana connect PIR P440 TW

AYANA

## Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                 | DÉSIGNATION                                 | CATÉGORIE                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|  221103   | ayana Diffusor 440 CDP                      | Couvercle                   |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra)                | Eclairage de secours        |
|  221366   | Connect RTC                                 | Horloge en temps réel       |
|  221570  | Connect TK2 BLM                             | Interface à bouton-poussoir |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Poussoir RF                 |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Poussoir RF                 |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Poussoir RF                 |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221158

Typ

ayana connect PIR P440 TW

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss