

anele C620

ANELE CONNECT

neva
lux

620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)



anele C620

ANELE CONNECT

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H **620 x 620 x 8.5 mm**
(Einbautiefe: 40 mm)

ELEKTRIK

Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	33 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder Nein

Nevalux Sensortechnologie	DALI 2
Mit Lichtsensor	Nein

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	3960 lm
Ausstrahlungswinkel	90°
Leuchtenlichtausbeute	120 lm/W
Entblendungswert	UGR < 19

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C) 50000 h

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI Ja

Mit Notlicht	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
Montageart	Decke Einbau
Farbe	weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL **E**
Energieeffizienzklasse

anele C620

ANELE CONNECT

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221638	anele APG 595	Einbaugehäuse
 221639	anele APG 620	Einbaugehäuse
 221640	anele DEF	Befestigungssatz
 221641	anele P-Set	Seilabhängung
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221637

Typ

anele C620

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss