

ayana connect PIR P440 4K

AYANA

neva
lux

- Zeitlos schlichte Acrylglas-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Verfügbar als Decken- und Pendel-Ausführungen
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs

440 x 95 mm



ayana connect PIR P440 4K

AYANA

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite Präsenz		4 x 4 m (16 m²)	Mit Notlicht		Nein
Quelle	woocommerce	Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein
Produktstatus	Normal	Mit Lichtsensor	Ja		Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja
Hersteller	Nevalux	VERNETZUNG			Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja
ABMESSUNGEN		Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja		GEHÄUSE & MATERIAL		
Abmessungen Ø x H	440 x 95 mm	LICHTTECHNIK			Schutzart		IP20
Pendellänge	2000 mm	Farbtemperatur	4000 K		Schutzklasse		I
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3		Umgebungstemperatur		-20...45 °C
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89		Werkstoff des Gehäuses		Stahl
Leistung	43 W	Leuchtmittel	LED		Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas opal
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	5200 lm (Down 4470, Up 730)		Montageart		Decke Pendel
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ausstrahlungswinkel	105°		Farbe		weiss
SENSORIK		Leuchtenlichtausbeute	121 lm/W		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Entblendungswert	UGR < 22		Herstellergarantie		5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Ja	LEBENSDAUER			ZERTIFIKATE & EPREL		
Erfassungswinkel	360°	Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h		EPREL		E
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	EINSTELLUNGEN			Energieeffizienzklasse		
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)	Dimmung DALI	Ja				

ayana connect PIR P440 4K

AYANA

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221366	Connect RTC	Echtzeituhr
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221156

Typ

ayana connect PIR P440 4K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss